

AQUAPHOR B150 PLUS

Vervangingsfilterpatroon

GEBRUIKSAANWIJZING

Het AQUAPHOR B150 PLUS filterpatroon heeft een samengestelde koolstofblokstructuur en is bedoeld voor de fijne zuivering van gemeentelijk behandeld drinkkraanwater. Het combineert vezelige en korrelige componenten en verwijdert zelfs kleine hoeveelheden chloor, organische verbindingen, zware metalen, sediment, zand en roestdeeltjes uit het water.

Het AQUAPHOR B150 PLUS past in de AQUAPHOR VIKING waterfilterbehuizing.

FABRIKANTGEGEVENS

Afmetingen vervangingsfilterpatroon: 144 mm × 506 mm

Gewicht: 3,5 kg

Capaciteit filterpatroon: 40.000 L

Aanbevolen debiet: 10,0 L/min

Watertemperatuur: +5...+30 °C

Verwijdert zwevende deeltjes en sediment ≥ 1 micron uit het binnenkomende water.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Vervangingsfilterpatroon
- Gebruiksaanwijzing
- Verpakking

ONDERHOUD

LET OP! Na installatie van het nieuwe filterpatroon:

- Open de inlaatklep voor water;
- Stel de inlaatklep in op het aanbevolen debiet (10 L/min);
- Spoel het filter 30 minuten door (open een kraan in huis);
- Sluit de kraan en laat het filter 20 minuten staan;
- Spoel het filter opnieuw 30 minuten door (open een kraan in huis).

Aanbevolen transport en opslag:

- Voorkom stoten en vallen;
- Plaats het niet bij verwarmingsapparaten;
- Bescherm het tegen bevriezing.

GARANTIE De nominale capaciteit (levensduur) van het vervangingsfilterpatroon is 40.000 liter (8.799 gallons), maar maximaal 6 maanden gebruik. De werkelijke capaciteit hangt af van de kwaliteit van het inkomende water (verontreinigingen, hardheid, etc.). Vervang het patroon zodra de houdbaarheid is bereikt. Houdbaarheid vóór gebruik: 3 jaar bij +5...+40 °C (41–104 °F). Bij klachten over de kwaliteit van het waterzuiveringsapparaat, neem contact op met de verkoper of fabrikant.

Cartouche filtrante de rechange MODE D'EMPLOI

La cartouche filtrante AQUAPHOR B150 PLUS possède une structure composite à bloc de charbon actif et est destinée à la purification fine de l'eau potable du robinet traitée par les services municipaux. Elle combine des composants fibreux et granulaires et élimine efficacement même de petites quantités de chlore, de composés organiques, de métaux lourds, de sédiments, de sable et de particules de rouille présentes dans l'eau.

La cartouche AQUAPHOR B150 PLUS s'adapte au boîtier de filtre à eau AQUAPHOR VIKING.

CARACTÉRISTIQUES DU FABRICANT

Dimensions totales de la cartouche de rechange : 144 mm × 506 mm

Poids : 3,5 kg

Capacité de la cartouche : 40 000 L

Débit recommandé : 10,0 L/min Température de l'eau : +5...+30 °C

Réduit les particules en suspension et les sédiments de 1 micron ou plus dans l'eau entrante.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Cartouche filtrante de rechange
- Mode d'emploi
- Emballage

ENTRETIEN ATTENTION ! Après installation de la nouvelle cartouche :

- Ouvrez la vanne d'arrivée d'eau ;
- Réglez la vanne d'entrée d'eau selon le débit recommandé (10 L/min) ;
- Rincez le filtre pendant 30 minutes (ouvrez n'importe quel robinet de la maison) ;
- Fermez le robinet et laissez le filtre reposer 20 minutes ;
- Rincez à nouveau le filtre pendant 30 minutes (ouvrez n'importe quel robinet de la maison).

Transport et stockage recommandés :

- Évitez les chocs et empêchez la cartouche de tomber ;
- Ne la placez pas près d'appareils de chauffage ;
- Protégez-la du gel.

GARANTIE La capacité nominale (durée de vie) de la cartouche filtrante de rechange est de 40 000 litres (8 799 gallons), mais ne dépasse pas 6 mois d'utilisation. La capacité réelle dépend de la qualité de l'eau entrante (impuretés, dureté, etc.). Remplacez la cartouche dès qu'elle atteint sa date d'expiration. Durée de conservation avant utilisation : 3 ans à +5...+40 °C (41–104 °F). En cas de réclamation sur la qualité du purificateur d'eau, contactez le vendeur ou le fabricant.